

TABLEAU COMPARATIF DES PERGOLAS EN TOIT RIGIDE SUR MESURE

| CARACTERISTIQUES | | TOIT PENTE RIGIDE | TOIT PLAT RIGIDE H3 | TOIT PLAT RIDIGE OBX |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Dimensions max / module | | L.4000mm x A.4000mm | L.6260mm x A.5000mm | L.6000mm x A.5000mm |
| Hauteur poteau max | | 3000mm | 3000mm | 3400mm |
| Hauteur poutres latérales | | 122mm | 260mm | 320mm |
| Encombrement poutre | | 170mm | 260mm | Adossée : 192mm Autoportée : 320mm |
| Section poteau | | 105x105mm | 115x115mm | 120x120mm 🏆 |
| Adossée | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoportée | | ✗ | ✓ | ✓ |
| Entre-murs | | ✗ | ✓ | ✗ |
| Type de toiture | Polycarbonate opaque 32mm | ✓ | ✗ | ✗ |
| | Panneau sandwich 16 mm | ✗ | ✗ | ✓ |
| | Panneau sandwich 32 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Bac acier | ✗ | ✗ | ✓ |
| | Structure seule (sans plaques) | ✓ | ✓ | ✗ |
| Éclairage led (option) | | Interrupteur, télécommande | Interrupteur, télécommande | Interrupteur, télécommande et détecteur de mouvement |
| Poteaux déportés (option) | | Uniquement version adossée | Uniquement version adossée | Version adossée + autoportée |
| Épaisseur d'extrusion (selon profils) | | 1.5 à 2.5mm | 2 à 3mm 🏆 | 1.8 à 2.3mm |
| Évacuation d'eau (intégré à a structure) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stores, claustras & parois vitrée (option) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie | | 5 ans | 5 ans | 20 ans 🏆 |