

# TABLEAU COMPARATIF DES PORTES DE GARAGE COULISSANTES SUR MESURE

CARACTERISTIQUES		PANNEAUX SANS MOTIFS	PANNEAUX AVEC MOTIFS	PANNEAUX AVEC HUBLOTS
Largeur (mini / maxi)		L.1800mm à 5000mm	L.1800mm à 5000mm	L.1800mm à 5000mm
Hauteur (mini / maxi)		H.1850mm à 3000mm	H.1850mm à 3000mm	H.1850mm à 3000mm
Retombée de linteau mini	Refolement à 90°	100mm	100mm	100mm
	Refolement à 90°	110mm	110mm	110mm
Largeur Écoinçon côté refolement mini	Refolement à 90°	175mm	175mm	175mm
	Refolement droit	Largeur passage + 225mm	Largeur passage + 225mm	Largeur passage + 225mm
Largeur Écoinçon côté opposé refolement mini	Refolement à 90°	- Manuelle + Sommer : 90mm - Somfy : 330mm	- Manuelle + Sommer : 90mm - Somfy : 330mm	- Manuelle + Sommer : 90mm - Somfy : 330mm
	Refolement droit	90mm	90mm	90mm
Largeur de refolement mini	Refolement à 90°	- Manuelle + Sommer : largeur passage – écoinçon refolement + 1450mm - Somfy : largeur passage - écoinçon refolement + 1235mm	- Manuelle + Sommer : largeur passage – écoinçon refolement + 1450mm - Somfy : largeur passage - écoinçon refolement + 1235mm	- Manuelle + Sommer : largeur passage – écoinçon refolement + 1450mm - Somfy : largeur passage - écoinçon refolement + 1235mm
	Refolement droit	Largeur passage + 230mm	Largeur passage + 230mm	Largeur passage + 230mm
Manoeuvre	Radio Somfy	✓	✓	✓
	Radio Sommer	✓	✓	✓
	Manuelle	✓	✓	✓
Finitions panneaux	Lisse	✓	✓	✓
	Veiné bois rainuré	✓	✗	✓
	Lisse Rainure haute	✓	✗	✓
	Micro rainuré	✓	✗	✓
Options	Télécommandes supplémentaires x2	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Contacteur à clé	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Digicode sans fil	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Feu orange	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Cellules basses à infrarouge	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Débrayage extérieur	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Batterie de secours	Somfy	Somfy	Somfy
	Récepteur compatible Somfy	Sommer	Sommer	Sommer
	Grille de ventilation	✓	✓	✓
	Trappe à chat	✓	✓	✓
Débrayage moteur en cas de coupure de courant		✓	✓	✓
Articulation anti-pince doigts		✓	✓	✓
Épaisseur panneaux		40mm	40mm	40mm
Coefficient d'isolation		U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k
Arrêt sur obstacle		✓	✓	✓
Charriot de guidage anti-dégondage		✓	✓	✓
Coloris		RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité
Conforme norme Européenne EN-13-241-1		✓	✓	✓
Garantie		10 ans	10 ans	10 ans