

# TABLEAU COMPARATIF DES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES SUR MESURE

CARACTERISTIQUES		PANNEAUX SANS MOTIFS	PANNEAUX AVEC MOTIFS	PANNEAUX AVEC HUBLOTS	PANNEAUX AVEC HUBLOT PANORAMIQUE	PORTES AVEC PORTILLON
Dimensions	Retombée Linteau mini (RL) 100mm (gamme ressort extension RE100 Sommer + manuel)	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 2500mm
		L.1800 à 5000mm	L.1800 à 5000mm	L.1800 à 5000mm	L.1800 à 4000mm	L.2140 à 5000mm
	Retombée Linteau mini (RL) 115mm (gamme ressort extension RE100 Somfy)	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	X
		L.1800 à 4000mm	L.1800 à 4000mm	L.1800 à 4000mm	L.1800 à 4000mm	X
	Retombée Linteau mini (RL) 200mm (gamme ressort torsion RT200 Somfy + Sommer + manuel)	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 3000mm	H.1800 à 2500mm
		L.1800 à 5500mm	L.1800 à 5000mm	L.1800 à 5500mm	L.1800 à 5000mm	L.2140 à 5000mm
Écoîçons mini (encombrement rails gauche + droit)		90mm de chaque côté	90mm de chaque côté			
Manœuvre	Manuel (tirage direct)	✓	✓	✓	✓	✓
	Radio Somfy	✓	✓	✓	✓	X
	Radio Sommer	✓	✓	✓	✓	✓
Finition panneaux	Lisse sans rainure	✓	✓	✓	✓	✓
	Lisse mono rainurée	✓	X	✓	X	✓
	Veinée sans rainure	✓	X	✓	X	✓
	Veinée multi rainurée	✓	X	✓	X	✓
	Veinée mono rainurée	✓	X	✓	X	✓
	Veinée cassettes	✓	X	✓	X	✓
Options	Télécommandes supplémentaires x2	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Contacteur à clé	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Digicode sans fil	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Feu orange	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Cellules basses à infrarouge	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Débrayage extérieur	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
	Batterie de secours	Somfy	Somfy	Somfy	Somfy	Somfy
	Récepteur Somfy	Sommer	Sommer	Sommer	Sommer	Sommer
	Grille de ventilation	✓	X	✓	✓	✓
	Trappe à chat	✓	✓	✓	✓	✓
	Seuil en caoutchouc	✓	✓	✓	✓	✓
	Kit de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓
	Capot de protection de ressorts	✓(RE100)	✓(RE100)	✓(RE100)	✓(RE100)	✓(RE100)
	Kit de réglage des rails horizontaux	✓	✓	✓	✓	✓
	Rallonges de pige latérales	✓	✓	✓	✓	✓
Débrayage moteur en cas de coupure de courant		✓	✓	✓	✓	✓
Articulation anti-pince doigts		✓	✓	✓	✓	✓
Épaisseur panneaux		40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Coefficient d'isolation		U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k	U = 0.51W/m²k
Arrêt sur obstacle		✓	✓	✓	✓	✓
Anti-soulèvement		✓	✓	✓	✓	✓
Coloris		RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité
Conforme norme Européenne EN-13-241-1		✓	✓	✓	✓	✓
Garantie		10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans