

TABLEAU COMPARATIF DES VOLETS ROULANTS (TRADITIONNEL & COFFRE TUNNEL) SUR MESURE

CARACTERISTIQUES		PVC SANS COFFRE	PVC AVEC COFFRE	ALUMINIUM SANS COFFRE	ALUMINIUM AVEC COFFRE
Largeur (mini / maxi)		600mm à 2400mm	600mm à 2400mm	600mm à 4000mm	600mm à 4000mm
Hauteur (mini / maxi)		550mm à 2250mm	550mm à 2250mm	550mm à 2450mm	550mm à 2450mm
Poses	Traditionnel Drapeau	✓	✗	✓	✗
	Tunnel enroulement intérieur	✓	✓	✓	✓
	Tunnel enroulement extérieur	✓	✓	✓	✓
Manoeuvre	Motorisation filaire	Somfy	✓	✓	✓
		Telco	✓	✓	✓
	Motorisation radio	Somfy	✓	✓	✓
		Delta Dore	✓	✓	✓
		Telco	✓	✓	✓
Équerres de fixation pour adaptation dans caisson existant		Pour pose en Drapeau	✗	Pour pose en Drapeau	✗
Coulisses	40x22mm	Intervalle largeur	Jusqu'à 1600mm	Jusqu'à 1600mm	Jusqu'à 2800mm
	55x26mm	Intervalle largeur	A partir de 1601mm	A partir de 1601mm	A partir de 2801mm
Sections Lames	PVC 40x9mm		Pour coulisses 40x22mm	Pour coulisses 40x22mm	✗
	PVC 56x14.5mm		Pour coulisses 55x26mm	Pour coulisses 55x26mm	✗
	Aluminium 45x8.5mm		✗	✗	Pour coulisses 40x22mm
	Aluminium 55x14mm		✗	✗	Pour coulisses 55x26mm
Anti-soulèvement par verrou automatique		✓	✓	✓	✓
Coloris coulisses, lames finale		RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité	RAL universel illimité
Coloris tablier		Blanc	Blanc	28 coloris	28 coloris
Garantie		5 ans	5 ans	5 ans	5 ans